


ACO Kiesstabilisierung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Kein Einsinken von Reifen
- Leichtes, schnelles Verlegen und Schneiden der Waben
- Kein Unterwandern des Kiesel unter die Wabe
- Optimierte Überlappung des Vlieses beim Verlegen
- Optimale Wabengröße zur Verwendung von Standard Kies 8/16
- Sehr gute dauerhafte Verbindung zwischen Vlies (wasserdurchlässig) und Wabe
- Geringes Eigengewicht
- Begehbar, Pkw-befahrbar und Schwerlast
- Auswahl von bis zu 3 Farben
- Ersparnis von Niederschlagsgebühren

- Herstellung von stabil begeh- und befahrbaren Kies-/Splitflächen
- Mattengröße 1,8 m²
- Für 10 m² Fläche werden 5,6 Matten benötigt
- Material: 100% Polypropylen bzw. 100% recycelter Kunststoff (PP)
- Anwendbar bis zu einem Gefälle von 10%. Ab 5% Neigung müssen zusätzlich Erdnägel verwendet werden
- Individuelle Gestaltung mit Zierkies oder Edelsplit



Technische Daten zum Artikel 281095

Bezeichnung	Belastung [t/m ²]	Abmessungen			Material
		Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Kiesstabilisierung eco grau	300	1176	1535	30	100 % recycelter Kunststoff (PP)